

# Erős alapegység a tűzifa előállításához


**A Palax Combi M - A tűzifa-feldolgozóberendezés összes szabályozókarján a golyóscsapágyak egész élettartamukra kentek, ami azt jelenti, hogy a berendezés működése pontos, megbízható, tartós és gyakorlatilag karbantartásmentes.**

• **Megbízható technológia** - A Palax Combi M modell tervezése sok évtizedre visszanyúló tapasztalatot tükröz, miközben egyszerű és erős, mindazonáltal megbízható üzemi megoldásokat biztosít, mindez pedig a berendezés hibamentes működéséről gondoskodik. A berendezést több szabadalmaztatott megoldás is jellemzi.


• **Tiszta tűzifa** - A Palax piaci vezetőnek számít, ha a tiszta tűzifa előállításáról van szó. A Combi M modellt többfázisú tisztítórendszerrel szállítjuk, amely gyakorlatilag hulladékmentesen teszi lehetővé az egységes minőségű tűzifa előállítását.

• **Darabolási teljesítmény** - A standard keményfém fűrészlap nagymértékben túri a fánál előforduló hulladékot. Nagy darabolási sebessége különösen méltányolt jellemzője ennek a berendezésnek.

**Sokféle jellemző növeli az üzemi teljesítményt és javítja a biztonságot.**



**A hasítószerszék megbízható indítása** - A rönk mindig merőlegesen esik rá a kioldó ütőzöre, így módon pedig még kis fa esetében is lehetővé teszi a hasítóberendezés indítását.




**A hasítóék beállítása** - A kézzel működtetett, fokozat nélküli magasságbeállítás a helyén marad, hála az A-val jelölt súrlódó retesznek. Az ék hidraulikus magasságbeállítását tetszőleges kiegészítőként választva választható ki.


**Kézhez álló gyorskioldó retesz** - Kisebb fák darabolásakor lehetséges a hasítóék gyors eltávolítása, mégpedig a B-vel jelölt gyorskioldó retesz visszahúzásával.

• **Hasítási teljesítmény** - A Palax tűzifa-feldolgozók voltak az első olyan berendezések, amelyek a nagysebességű hasítóhengert standard berendezésként vezették be. Mindez a teljesítményről szól, amikor nagy fák feldolgozásáról van szó, illetve a sebességről, ha kisebbek feldolgozására kerül sor.

• **Biztonságos üzem** - A Palax mindig is vezető gyártója volt ezen a területen a biztonságos berendezéseknek. Szerkezeti megoldásaink mindig a nagyfokú megbízhatóságon és az üzembiztonságon alapulnak. Ennek elismeréseként, a Palax az első európai tűzifa-feldolgozó márká, amelynek a CE és GS jelzését viselését jóváhagyták.



**Pontos működés** - Az indítórendszer A excenterében és a hálós kalitka B biztonsági rögzítőékjében található golyóscsapágyak egész életükre kentek. Hála ezeknek a csapágyaknak, a berendezés működése pontos, egyenletes és gyakorlatilag karbantartásmentes.



**Palax Combi M** - Hála a többfázisú hulladéktávolító rendszernek, az előállított tűzifa tiszta, gyorsan kiszárad és penészmentes.

**Hatékony a hulladéktávolítás** - A tűzifát hatékonyan tisztíthatják meg a hulladéktól, hála a hosszú és széles rostélyaljzatnak és a rostély, valamint a szállítószalag közötti helynek. A fűrészpor a fűrészporvályún keresztül távozik, darabolás közben.

# Palax Combi M - Sokoldalú tűzifa-feldolgozóberendezés

A Combi M működtethető akár traktorról, villamosenergiával, benzinmotorról vagy dízelmotorról is. Ezen túlmenően, a berendezés felszerelhető mobil platóval, akár fékkel, akár fék nélküli szállításhoz. A berendezés jól megfelel az akár 25 cm átmérőjű fák hatékony feldolgozásához vagy éppen a kisebb fákból összeállított köteg darabolásához. A megfelelő kiegészítők, például a rönkállvány, a berendezést hatékonyra és könnyen üzemeltethetővé teszik.

**Palax Combi M** - A berendezést több olyan, szabadalmaztatott megoldás jellemzi, amely annak működését növeli, biztonságát és hatékonyságát pedig javítja.




**Szabadalmaztatott rönkütköző**

Amikor a szint hátsó helyzetben van, a rönkállvány az üzemi állásban van. A fa darabolása közben a rönkütköző automatikusan hátralendül, a tuskó pedig szabadon a földre hull.



**Kis fák darabolása**

A Combi M berendezés segítségével kis fák gyorsan darabolhatók, illetve azokat, ha ez megfelelőbb, kötegelten is darabolhatják.



**Szabadalmaztatott A biztonsági görgők**

- hatékonyan akadályozzák meg a fa átfordulását, miközben nagymértékben megkönnyítik a feladási munkát is.


**Szabadalmaztatott B billenőszint**

Amikor a darabolóasztal hátsó helyzetben van, a kihúzható asztal pereme felfelé néz. Biztonságos és könnyű az utolsó rönknek a kihúzható asztalra tolésa. Amint az asztalt előretolják, a kihúzható asztal átfordul és a rönk leesik.

**Könnyen működtethető - a gép kezelője az összes kezelőszervet mindig elérheti.**

**A fa feladása egyenletes**

A szint vége kúpos kialakítású, a peremek pedig lehajthatók, hogy az ágak beleakadását meg lehessen akadályozni.



**Biztonságos működés** - A berendezés alsó részén található A vészleállító a hasítóhengert azonnal az ellenkező irányra kapcsolja át, a B retesz pedig megakadályozza a hasítóberendezés indítását.

# PALAX®

## Palax Combi M Mobil

A Palax Combi M Mobil könnyen a helyszínre vontatható személygépkocsi segítségével. Alacsony súlypontja és jó kiegyensúlyozása következtében a berendezés rendkívül könnyen szállítható.



**Perceken belül üzemkész**

A gyorsan csatlakoztatható kerekek oly módon távolíthatók el, hogy előbb a vontatórúd csőrőjének segítségével felemelik a berendezés elejét. A Combi M üzemkész, amint leeresztik a földre.



**Könnyű szállíthatóság**

Fék nélküli plató, a furgonnal vagy terepjárával történő szállításhoz. Fékkel ellátott plató, személygépkocsi szállításhoz.



**A vágóasztal könnyen működtethető**

A vágóasztal mind visszahúzórugóval, mind pedig nyomórúgóval ellátott, amelyek tetemesen megkönnyítik az asztal kezelését.



# PALAX®

A tetszőlegesen választható külön tartozékok megkönnyítik a munkát és növelik a termelékenységet.



#### A Palax Power rönkállvány

- A rönkállvány egyszerre mintegy 4-6 m<sup>3</sup>-nyi, 3 és 5 m közötti hosszúságú fát képes befogadni.
- Gyors összeszerelhetőség, nagytejesítményű konstrukció.
- A rönkállvány sokkal gyorsabbá teszi a tűzifa feldolgozását.
- A munka sokkalta könnyebb lesz, mivel nincs szükség a fáknak a földről történő felemelésére.



#### A Palax zsákrakodó állvány

- Az állvány ugyanúgy használható az Euró- és Finn-méretű raklapoknál, valamint a nem betétdíjas raklapoknál.
- A raklapok mérete 80 x 120 cm és 100 x 120 cm.
- Az állványt rugós gyorskioldó reteszekkel szállítjuk, amelyek a zsákot megbízhatóan a helyén tartják.
- Az állvány teljes egészében tűzhorganyzott csövekből készül, amitől egyszerre könnyű és mégis erős üzem közben.
- Hozzávetőleges súlya 26 kg.



#### A zsákos rakodás előnyei

- A tűzifa gyorsan és egyenletesen szárad ki.
- A tűzifa nem vonzza a penészt.
- A raklapok könnyen kezelhetők homlokrakodó segítségével.
- Könnyű a tárolás, mivel a raklapok egymás tetejére polcolhatók.
- A zsákok gazdaságosak, mivel UV-álló anyagból készültek és ennél fogva többször is felhasználhatók.
- Alkalmos csomagolás a forgalomba hozatalhoz. Gépkocsi-utánfutóval szállítható.



#### A Palax Packer 35-ös zsákrakodó állvány kisebb zsákokhoz

- A zsákoknak a képen látható zsákrakodó állvánnyal történő megtöltése gyors és könnyű.
- Az állvány magassága állítható, így módon megfelelő helyzet biztosítható munkavégzés közben.
- A tűzifavályú mérőeszközként is szolgál.
- Amint a vályú egészen a tetejéig feltöltődik tűzifával, a zsákot ráhúzzák a vályúra. Amikor az egész vályú átfordul, a tűzifával töltött zsák leesik a földre.
- A zsákot összekötik és raklapra vagy pótkocsira emelik.



#### A kis zsákok előnye

- A tűzifa frissen rakodható - akár egyenesen az erdőből is.
- A tűzifa gyorsan és egyenletesen szárad ki.
- A zsákok Euró- vagy Finn-méretű raklapokra is rakhatók.
- A csomagok máris készen állnak az azonnali forgalomba hozatalra.
- Könnyen szállítható, például gépkocsi-utánfutóval.
- Könnyen tárolható
- UV-álló zsákanyag, ellenáll az erős napsütésnek is.
- A zsák mérete 60 cm x 80 cm - kb. 35 liternyi, 33 cm hosszú tűzifát fogadhat be.

# PALAX®

## Palax Combi M - Műszaki jellemzők és méretek

Jellemző	TR	TR/ SM	BMG Mobil	BMD Mobil
X = standard L = tetszőleges	Traktorról üzemeltethető	TR/villamos működtetésű	Honda benzin-motor	Lombardini dízel-motor
<b>Hidraulika</b>				
Külön hidraulika	□X	□X	□X	□X
VGA 32 40 l hidraulikaolaj	□L	□L	□L	□L
Hasítóhenger, 3,5 tonnás vagy 5,6 tonnás	□X	□X	□X	□X
Hidraulikus szivattyú térfogatáramlása	42 l/min	42 l/min	42 l/min	42 l/min
Kardántengely, hozzávetőlegesen 450 rpm vagy elektromotor	□X	□X	□X	□X
Kézzel működtetett, nagysebességű szelep	□L	□L	□L	□L
Nagysebességű szelep, automatikus				
<b>Teljesítmény</b>				
Standard sebesség/ nagysebesség, 3,5 tonnás hengerrel	3/ 2 sec.	3/ 2 sec.	3/ 2 sec.	3/ 2 sec.
Standard sebesség/ nagysebesség, 5,6 tonnás hengerrel	4.5/ 3 sec.	4.5/ 3 sec.	4.5/ 3 sec.	4.5/ 3 sec.
A fa darabolási hossza	25...60 cm	25...60 cm	25...60 cm	25...60 cm
A fa maximális átmérője	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
<b>Műszaki jellemzők</b>				
7,5 kW/16 A-es elektromotor	-	□X	-	-
Kardántengely, például Bondioli A 103	□L	□L	-	-
Keményfém fűrészlap, 700 mm	□X	□X	X	X
Hasítóék 2/4	□X	□X	X	X
Hasítóék 2/6, szükséges erő 5,6 tonna	□L	□L	L	L
A hasítóék magasságának kézi beállítása	□X	□X	X	X
A hasítóék hidraulikus magasságbeállítása	□L	□L	L	L
A hasítóék gyors kioldása	□X	□X	X	X
Az áttétel tengelykapcsolójának kioldása	□X	□X	-	-
Automatikus rönkűtköző	□X	□X	X	X
Automatikus billenőasztal	□X	□X	X	X
Biztonsági görgők a darabolóasztalon	□X	□X	X	X
Többfázisú hulladék-eltávolítás	□X	□X	X	X
Szabályozókarok, golyóscsapággal	□X	□X	X	X
<b>Szállítószalag</b>				
Palax szállítószalag, 3,5 m 100 kg	□L	□L	□L	□L
A szállítószalag emelőcsőrője	□L	□L	□L	□L
Palax szállítószalag, 4,5 m 120 kg	□L	□L	□L	□L
<b>Méretek és súly szállítás közbeni helyzetben</b>				
Mélység, beleértve a 3,5 m-es szállítószalagot	1300	1300	3800	3800
Szélesség, beleértve a 3,5 m-es szállítószalagot	2400	2400	2050	2050
Magasság, beleértve a 3,5 m-es szállítószalagot	3500	3500	3700	3700
Súly, szállítószalaggal	525 kg	585 kg	575 kg	600 kg
Mobil szállítóplatóval		750 kg, Mobil A Fékek nélkül	740 kg, Mobil A Fékek nélkül	820 kg, Mobil B Fékekkel



Gyártó:

# PALAX®

Ylistaron Terästäkomo Oy, Lahdentie 9, FIN-61400 YLISTARO  
Tfn +358 (0)6 474 5100, Fax +358 (0)6 474 0790  
[www.palax.fi](http://www.palax.fi)

Árusítás:

Pointer / Weasa Graphics 11.2004. 2000.

ÚJ!

# PALAX®

## Combi M

# Erős alapegység a tűzifa-feldolgozáshoz



**Palax Combi M sorozat**

- TR - traktorról üzemeltethető
- TR/SM - traktorról/elektromotorról üzemeltethető
- PMG Mobil A - Honda benzinmotorról, fék nélküli platóval
- PMD Mobil B - Lombardini dízelmotorról, fékekkel ellátott platóval